Wunsch Syntholube Longlife III SAE 5W-30



Synthetisches Hochleistungs-Leichtlauf- Motorenöl für PKW-Motoren neuester Technologie und längster Ölwechselintervalle.

Eigenschaften

- für verlängerte Ölwechselintervalle mit WIV - System
- sicherer Kaltstart , längste Ölwechselintervalle
- maximaler Motorschutz über längere Betriebsintervalle
- durch ausgewogene Detergens- und Dispergenszusätze.
- hoher Viskositätsindex und hohe Druckstabilität
- extreme Belastbarkeit bei hohen Temperaturen

Einsatzgebiete

- PKW-Benzin- und Diesel-Motoren mit und ohne Dieselpartikelfilter
- bei PKW-Motoren mit WIV-System
- für verlängerte Ölwechselintervalle
- für PKW mit Anforderung ACEA A3/B4
- schützt zu vorzeitige Kraftstoffzündung LSPI (Low Speed Pre-Ignition)

Spezifikationen

- ACEA C3
- API SP / SN-Plus
- VW-Norm 504.00, 507.00
- MB 229.51, 229.52
- VW 500.00, 501.00, 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00, 506.01
- BMW Longlife 04
- Porsche C30
- Opel / Vauxhall OV 0401547-G30 OV 0401547-D30

Technische Daten

Kenndaten (Richtwerte)		Wunsch Syntholube Longlife III SAE 5W-30
SAE Klasse		5W-30
Dichte, 15°C	kg/l	0,851
Kin.Viskosität, bei 40°C	mm²/s	67,6
Kin.Viskosität, bei 100°C	mm²/s	11,8
Viskositätsindex		172
Flammpunkt	°C	233
Pourpoint	°C	-42

Die Daten können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeitern unserer Anwendungstechnik!

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse am 26.08.2025. Die angegebenen Informationen geben Hinweise zu möglichen Anwendungen. Eigenschaftszusicherungen oder Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzwecks ausgeschlossen. Änderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

Wunsch Öle GmbH * Am Sportplatz 7 * 40882 Ratingen * service@wunsch-oele.de * Tel.: 02102-490000