Wunsch 4T-Racing
SAE 10W-40



Viertakt- Motorradöl mit einer speziell neu entwickelten Additivierung. Für fast jeden Einsatz, egal ob Race, Landstraße oder Enduro.

Eigenschaften

- halbsynthetisch
- volle Schmierfähigkeit auch bei hohen Arbeitstemperaturen
- sehr guter Verschleißschutz, auch bei wechselnder Belastung
- sehr gutes Dispergiervermögen
- außergewöhnlich hohe Alterungsstabilität
- hervorragende Hochtemperatur-Schmiersicherheit
- besonders gute Motorsauberkeit
- optimales Kupplungsverhalten bei Nasskupplung
- verhindert Kupplungsrutschen und -kleben

Einsatzgebiete

- für alle luft- und wassergekühlten 4-Takt-Motorrad-Motoren
- auch für PKW geeignet

Spezifikationen

- API SL
- Jaso T903 Typ MA2
  überdeckt Typ MB, MA, MA1

Technische Daten

Kenndaten (Richtwerte)		Wunsch 4T-Racing SAE 10W-40
SAE-Klasse		SAE 10W-40
Dichte bei 15°C	kg/l	0,851
Viskosität bei 40°C	mm²/s	86
bei 100°C	mm²/s	14,2
Viskositätsindex		171
Flammpunkt	°C	240
Pourpoint	°C	-39

Die Daten können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeitern unserer Anwendungstechnik!

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse am 01.09.2025. Die angegebenen Informationen geben Hinweise zu möglichen Anwendungen. Eigenschaftszusicherungen oder Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzwecks ausgeschlossen. Änderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

Wunsch Öle GmbH * Am Sportplatz 7 * 40882 Ratingen * service@wunsch-oele.de * Tel.: 02102-490000