Wunsch TLM
SAE 10W-40



Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für Benzin- und PKW Dieselmotoren, auch mit Turbolader.

Eigenschaften

- für verlängerte Ölwechselintervalle
- zuverlässiger Kaltstart durch niedrige Viskosität
- extreme Belastbarkeit bei hoher Temperatur
- Verringerung der Reibungsverluste
- Verhinderung von Schlammbildung
- weniger Verschleiß
- Wirtschaftlichkeit durch verlängerte Ölwechselzeiten
- Wirtschaftlichkeit durch Kraftstoffeinsparung

Einsatzgebiete

- für PKW-Diesel- und Ottomotoren, auch mit Turbolader bei Empfehlung SAE 10W-40
- entspricht der früheren ACEA A3/B3 + A3/B4 (2008)

Spezifikationen

- API SL/CF
- MB 229.1
- VW 501.01 / 505.00 mit und ohne Turbo

Technische Daten

Kenndaten (Richtwerte)		Wunsch TLM SAE 10W-40
Dichte 15°C	kg/l	0,875
Viskosität bei 40°C	mm²/s	93
bei 100°C	mm²/s	14
Viskositätsindex		154
Pourpoint	°C	-35
Flammpunkt	°C	>220

Die Daten können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeitern unserer Anwendungstechnik!

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse am 01.08.2026. Die angegebenen Informationen geben Hinweise zu möglichen Anwendungen. Eigenschaftszusicherungen oder Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzwecks ausgeschlossen. Änderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

Wunsch Öle GmbH * Am Sportplatz 7 * 40882 Ratingen * service@wunsch-oele.de * Tel.: 02102-490000