Wunsch Primalube SL SAE 20W-50



Sehr leistungsstarkes Mehrbereichs - Motorenöl auf Basis hochwertiger Grundöle zum Einsatz in modernen und klassischen PKW, auch im Rennsporteinsatz.

Eigenschaften

- ganzjährig zuverlässiger Kaltstart
- volle Schmierfähigkeit auch bei hohen Arbeitstemperaturen
- sehr guter Verschleißschutz, auch bei wechselnder Belastung
- 20W-50 wird über volle Ölverweilzeit gewährleistet (stay-in-grade-oil)
- hoher Zinkanteil
- hervorragende Motorsauberkeit (Verhinderung von Schlammbildung)

Einsatzgebiete

- Das Leistungsspektrum überdeckt die Anforderungen hochbeanspruchter PKW Otto- und Dieselmotoren.
- die etwas dickflüssige Viskosität hat sich besonders bei älteren PKW-Motoren bewährt

Spezifikationen

- SAE-Klasse 20W-50
- API SL/CF

Technische Daten

Kenndaten (Richtwerte)		Wunsch Primalube SL SAE 20W-50
Dichte bei 15°C	kg/l	0,889
Viskosität bei 40°C	mm²/s	151
bei 100°C	mm²/s	17,5
Flammpunkt	°C	>200
Pourpoint	°C	-24
Sulfatasche	g/100g	1,29
Base Number	mg KOH/g	10,2

Die Daten können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeitern unserer Anwendungstechnik!

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse am 11.07.2024. Die angegebenen Informationen geben Hinweise zu möglichen Anwendungen. Eigenschaftszusicherungen oder Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzwecks ausgeschlossen. Änderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

Wunsch Öle GmbH * Am Sportplatz 7 * 40882 Ratingen * service@wunsch-oele.de * Tel.: 02102-490000