TECHNISCHES MERKBLATT



Herwetec® Taifun

Hochleistungsreiniger nach Skall-Konzept

Eigenschaften

Herwetec® Taifun ist aus neuartigen Rohstoffen formuliert, welche eine optimale Reinigungsperformance auch im leicht alkalischen Bereich garantiert.

Herwetec® Taifun schont daher die Oberflächen und verursacht kein Reizen der Schleimhäute beim Versprühen. Es existiert eine Unbedenklichkeitserklärung für den Lebensmittelbereich.

Herwetec® Taifun ist abscheidefreundlich.

Anwendung

Herwetec® Taifun für den Einsatz in Sprayern und Sprühflaschen zum Vorsprühen und anschließenden manuellen Reinigung mittels Lappen und Bürsten.

Herwetec® Taifun geeignet für den Einsatz in Niederdruckvorsprühgeräten und Hochdruckreinigern sowie an Teilereinigungswaschtischen.

Reinigungslösung auftragen oder aufsprühen, eine Minute einwirken lassen, abreinigen mit Lappen/Schwamm oder mittels Hochdruckreiniger, mit klarem Wasser spülen.

Einsatzgebiete

Herwetec® Taifun zur Caravan und PKW-Reinigung: Kunststoff-Leisten, Felgen, Motor, lackierte Flächen, Teer, Ölflecken, Insektenschmutz, Cockpit, Armaturen, etc.

Herwetec® Taifun auf Maschinen, Teilen und Werkbänken: Öle, Fette, Schmiere und Verharzungen, etc.

Herwetec® Taifun beim Camping und im Garten: Grill, Markisen, Kunststoff-Rollladen, Fenster, etc.

Herwetec® Taifun am Schreibtisch: Kugelschreiber, Edding, Filzstift, Bleistift, etc.

Herwetec® Taifun in der Küche: Öle, Fette, Blut, Eiweiß, Kakao und Speiseflecken, Arbeitsplatten, etc.

Herstelleroriginal: Revision 00 · Stand 10.02.2020
CI-Aufbereitung: 04.11.2026 · Technischer Inhalt und Revisionsstand des Herstelleroriginals übernommen.

TECHNISCHES MERKBLATT



Herwetec® Taifun

Hochleistungsreiniger nach Skall-Konzept

Dosierung

Niederdruckvorsprühvorrichtungen und Schaumlanzen:

Je nach Verschmutzung 1 + 49 (2%ig) bis 1 + 4 (20%ig) mit Wasser verdünnen und in den Gerätetank füllen.

Herwetec® Taifun ist in höheren Dosierungen hervorragend für die Schaumwäsche geeignet.

Hochdruckreinigungsgeräte:

Pur in den Gerätetank einfüllen und je nach Verschmutzung Dosierung am Hochdruckreiniger zwischen 0,5% und 5% wählen.

Manuell mit Schwamm/Lappen:

Je nach Verschmutzung 1 + 9 (10%ig) bis 1 + 1 (50%ig) mit Wasser verdünnen.

Die besten Reinigungsergebnisse werden in der Zwei-Schritt-Reinigungsmethode erzielt:

Reinigungslösung auftragen oder aufsprühen, eine Minute einwirken lassen, abreinigen mit Lappen/Schwamm oder mittels Hochdruckreiniger, mit klarem Wasser spülen.

Lagerung

Das Material ist frostfrei zu lagern.

Lieferung

Bestellnummer:

Herwetec Taifun, 10 L Kanister: Art. 9151010

Herwetec Taifun, 25 L Kanister: Art. 9151011

Herwetec Taifun, 12 x 1000 ml Flaschen im Karton: Art. 9151012

Ökologie

Herwetec® Taifun ist abscheidefreundlich und schnelltrennend.

Herwetec® Taifun ist frei von Phosphaten, NTA, EDTA, AOX und VOC. Der umweltschonende Reiniger garantiert eine ökologische Reinigung.

Hersteller und Originalunterlage

HERWETEC GmbH
Kleines Feldlein 16-20 | D-74889 Sinsheim-Dühren
Tel.: +49 7261 9281-901| Fax: +49 7261 9281-900
E-Mail: info@herwetec.com | Internet: www.herwetec.com

Herstellerkennzeichen aus dem Original

Herstelleroriginal: Revision 00 · Stand 10.02.2020
CI-Aufbereitung: 04.11.2026 · Technischer Inhalt und Revisionsstand des Herstelleroriginals übernommen.