# Wunsch Turbo HD-E7
# SAE 15W-40





## Ganzjahres-SHPD-Mehrbereichsöl für hochbeanspruchte Nutzfahrzeug-Dieselmotore.

### Eigenschaften

- zuverlässiger Kaltstart, ganzjährig, turbofest
- volle Schmierfähigkeit auch bei erhöhten Arbeitstemperaturen
- optimaler Verschleißschutz
- 15W-40 wird über volle Ölverweilzeit gewährleistet
- hervorragende Motorsauberkeit
- Wirtschaftlichkeit durch verlängerte Ölverweilzeiten: Turbomotoren bis 40.000 km, Saugmotoren bis 50.000 km
- hervorragender Schutz gegen Abschleifen der Bohrung
- gewährt hervorragende Oxidations- und Wärmestabilität.
- Katalysator geeignet, für hochempfindliche Motore

### Einsatzgebiete

- Alle Diesel-Motore, auch mit Abgas-Turbolader.

### Spezifikationen

- ACEA E7
- API CI-4
- Jaso DH-1
- MB 228.3 DaimlerTruck 15B110
- MAN M 3275-1
- Volvo VDS-3
- MTU MTL 5044 Typ 2
- Renault VI RLD / RLD-2
- Mack EO-N
- Caterpillar ECF-1a und ECF-2
- Cummins CES 20076, 20077, 20078
- FNH 324 H

### Technische Daten

| Kenndaten (Richtwerte) | | Wunsch Turbo HD-E7 SAE 15W-40 |
|---|---|---|
| Dichte bei 15°C | kg/l | 0,88 |
| Viskosität bei 40°C | mm²/s | 110 |
| bei 100°C | mm²/s | 14,8 |
| Viskositätsindex | | 139 |
| Pourpoint | °C | -35 |
| Flammpunkt COC | °C | >220 |

Die Daten können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

**Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeitern unserer Anwendungstechnik!**

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse am 27.08.2025. Die angegebenen Informationen geben Hinweise zu möglichen Anwendungen. Eigenschaftszusicherungen oder Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzwecks ausgeschlossen. Änderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

**Wunsch Öle GmbH * Am Sportplatz 7 * 40882 Ratingen * service@wunsch-oele.de * Tel.: 02102-490000**