Wunsch Hydrauliköl HLP 32 46 68







Hochwertige Grundöle und speziell abgestimmte Wirkstoff- Zusätze bieten bestmöglichen Verschleiß- und Korrosionsschutz.

Eigenschaften

- optimale Verschleißschutzleistung
- lange Einsatzzeit durch ausgezeichnete thermische- und Oxidationsbeständigkeit
- gutes Wasserabscheidevermögen
- gutes Luftabscheidevermögen
- guter Korrosionsschutz
- Wirkstoffe gegen Alterung
- günstiger Stockpunkt
- verträglich gegenüber handelsüblichen Dichtungen

Einsatzgebiete

- hydraulische Baumaschinen
- hydraulische Bagger
- Industrie-Maschinen, Werkzeug-Maschinen
- Hydraulische Aufzüge
- Hebebühnen, Pressen

Spezifikationen

- Hydrauliköl HLP DIN 51524 Teil 2
- Hydrauliköl HM ISO 11158
- VDEh SEB 181 222

Technische Daten

Kenndaten (Richtwerte)		Wunsch Hydrauliköl HLP 32 46 68		
ISO-Viskositätskl. n. DIN 51519		32	46	68
Dichte bei 15°C	kg/l	0,870	0,878	0,882
Viskosität bei 40°C	mm²/s	32,7	46	68
bei 100°C	mm²/s	5,4	6,7	8,7
Viskositätsindex		97	100	98
Flammpunkt COC	°C	>210	>235	>245
Pourpoint	°C	-24	-24	-24
FZG-Test A/8,3/90 Schadenskraftstufe		12	>12	>12
Wassergefährdungsklasse		WGK 1	WGK 1	WGK 1

Die Daten können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeitern unserer Anwendungstechnik!

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse am 04.11.2024. Die angegebenen Informationen geben Hinweise zu möglichen Anwendungen. Eigenschaftszusicherungen oder Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzwecks ausgeschlossen. Änderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

Wunsch Öle GmbH * Am Sportplatz 7 * 40882 Ratingen * service@wunsch-oele.de * Tel.: 02102-490000